


EPT-N/D R:00-030211

# KRÖNEN KETTENOL HOCHTEMPERATUR

## (Aceite sintético para cadenas, guías y correderas)

**DESCRIPCIÓN**

**Krönen Kettenol Hochtemperatur** son aceites formulados con básicos sintéticos y un paquete de aditivos modernos antioxidantes, de extrema presión y de adhesividad, que le infieren características a temperaturas y carga elevada.

**APLICACIÓN**

**Krönen Kettenol Hochtemperatur** se recomienda para la lubricación de todo tipo de cadena con temperatura de hasta 250 ° C y bajo contaminación con agua y productos químicos.

- Adecuada en Industria Química de fundición, de cerveza, de madera, textil, automotriz, de tableros eléctricos, del hule, vidrio, material aislante y de las industrias de transformación de metal.
- También en máquinas de secado, hornos de reducción, talleres de pintura, sistemas de revestimiento y de transporte.

**BENEFICIOS**

- Excelente protección contra el desgaste.
- Altas propiedades de penetración.
- Estable frente a productos químicos y ambientes agresivos.
- No contiene lacas; se evapora a temperaturas altas, con pocos residuos.
- Totalmente compatible con aceites minerales.
- Excelente protección contra la corrosión.

**MODO DE EMPLEO**

- ✓ Aplicar el producto de acuerdo a la viscosidad por aspersión, goteo o por medio de una brocha.
- ✓ Adecuado también para los sistemas de lubricación centralizada.

**PRESENTACIÓN**

- Cubeta de 20 L
- Aerosol

**MANEJO Y SEGURIDAD**

Este producto no causa efectos tóxicos ni efectos adversos significativos a la salud cuando se maneja apropiadamente siguiendo las reglas generales de higiene y seguridad. Almacenar de preferencia en lugar fresco y seco.

## Características Típicas

| Pruebas | Método ASTM | Resultados | |
|---|---|---|---|
| | | 26 | 450 |
| Color | IT-08-04 | Verde | |
| Aceite Base | --- | Sintético | |
| Viscosidad del Aceite @ 40°C, $mm^2/s$ | DIN-51562 | 261 | 4800 |
| Densidad @ 20°C, $g/cm^3$ | DIN-51757 | 0.93 | 0.918 |
| Punto de Escurrimiento, °C | ISO 3016 | -35 | -10 |
| Punto de inflamación, °C | ISO-2592 | 246 | 210 |
| Rango de temperatura, °C | --- | -5 arriba de 250 | |

Los resultados de las características típicas que aparecen en la tabla, son resultados medios dados a título indicativo. Estos resultados pueden ser modificados sin previo aviso.



**FLUID-SETRAL-SHT series**

